



BALIK SIRTI & MACAR KESİM LAMİNE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parke Tipi		Çift Katman Lamine Parke
Üst Katman		4 mm. – 6 mm. Avrupa Meşesi
Alt Katman		9 mm. veya 15 mm. WBP %100 Huş marin kontraplak, soğuk pres uygulanarak çapraz yapıştırılmış
Profil		Lamba-Zıvana, 2 veya 4 tarafı mikro derzli
Mevcut Kalınlıklar		13 mm. – 19 mm. – 20 mm.
Mevcut Genişlikler		70 mm. – 120 mm. – 140 mm.
Panel Boylar		490 mm. - 600 mm. - 525 mm.
Mevcut Sınıflar	 Prime Grade Rustic A Rustic AB	
Dekora göre çeşitli yüzey işlemleri	 	UV yağlı, Tütsülü, Kuşlama yüzey, Fırçalı yüzey, Testere yüzey, Eskitilmiş ve kenarlar elde rendelenmiş, DSC Elmas yüzey korumalı vb. Çift kat OSMO organik sert balmumu yağ ile işlenmiş ve UV ışığı altında kurutulmuştur. Su iticiliği ve çizilmeye dayanıklılığı daha yüksektir. Anında kullanım için hazır bir üründür, ekstra işlem gerektirmez. Yoğun kullanım alanlarında, günlük temizlik gereken mekanlar için öne çıkan, DSC Diamond Shield Coating (Elmas yüzey koruması) yüzey uygulaması bakım kolaylığı ve yüksek darbe direnci sağlar.
		FB Hout lamine parkeler yerden ısıtılmalı kalorifer sistemleri için uygundur.