

wineo 600

EN ISO 10582: Heterojen PVC zemin kaplaması kilitli yüzer sistem uygulaması için

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood „Patchwork“	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone	wineo 600 stone XL	
Panel Boyutlar	1212 x 187 mm	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	600 x 317 mm	914 x 480 mm	
Panel Kalınlık	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	
Panel / m² Paket içeriği	8 / 1,81 m²	8 / 1,79 m²	6 / 2,14 m²	10 / 1,90 m²	6 / 2,63 m²	
Paket / m² Palet içeriği	64 / 115,84 m²	64 / 114,56 m²	56 / 119,84 m²	60 / 114,00 m²	44 / 115,72 m²	
Garanti	20 yıl ev içi uygulamalar için Windmöller garanti şartları için – www.wineo.de bakınız					
Sınıflandırmalar						Ürün yapısı
	Kullanım sınıfı 23 Evin çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874		Koridor, Mutfak, Oturma odası, Home Office		1	Üst yüzey güçlendirmesi Ürünü korur, bakım ve temizlik kolaylaştırır
	Kullanım sınıfı 32 Ticari normal yoğun trafik alanları EN ISO 10874		Ofis, Butik/Mağaza, Café, Restoran		2	Aşınma tabakası Kalınlık 0,4 mm
	Kullanım sınıfı 41 Hafif sanayin orta yoğun trafik alanları EN ISO 10874		Ofis ortamı üretim tesisi		3	Dekorfilmi Yüzey Yapısı - Çeşitli yüzey yapıları mevcuttur
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN 660-2		Grup T		4	Temel katman Cam lifi destekli Ürünün boyutsal sabitliğini sağlar
	Alev almazlık EN 13501-1		B _{fl} - s1		5	Kontrplak
	Kaymazlık sınıfı DIN 51130		R 9			Kilit sistemi Connect Teknoloji 
	Kayma direnci EN 13893		$\mu \geq 0,30$ - DS			Yalıtım şiltesi silentCOMFORT (istek üzere satın alınabilir)
	Anti-Static özellik EN 1815		≤ 2 kV			
	Kimyasal direnci ve lekelerle karşı dayanıklılık EN ISO 26987		dayanıklı			Sertifikaları
	Işık haslığı EN ISO 105-B02		≥ 6			 - 09 -   Resilient Flooring to be used within a building.
	Darbe dayanıklılığı EN ISO 24343-1		$\sim 0,07$ mm			
	Sandalye tekerleklerine dayanıklılığı EN 425 / ISO 4918		Tip W – Hasar yok			
	Isı geçirgenlik direnci EN 12667		$\sim 0,033$ (m²K)/W $\sim 0,0254$ (m²K)/W silentCOMFORT yalıtım şiltesi ile			  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)
	Yürüyüş ses yalıtımı EN ISO 16251-1		~ 7 dB yakl. 14 dB silentCOMFORT yalıtım şiltesi ile			
	Boyutsal sabitlik EN ISO 23999		$\sim 0,1$ %			 Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  TÜV 718 4061-1
Çevre dostu/Yok edilmesi		<u>Evsel atık:</u> normal evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilir <u>Ticari atık:</u> Atık kodu AVV 170203				

Uyarı:

- 41 Kullanım sınıfında tekerlekli taşıma araçları (forklift vb.) uygun değildir.
- Yerden ısıtma:
Standart sıcak su dolaşımı ve kontrollü elektrikli yerden ısıtmalı kalorifer sistemleri için uygundur. Yüzey sıcaklığı 27°C aşılmamalıdır.
- Temizlik ve bakım: ayrı temizlik ve bakım talimatlarına bakınız.
- Teknik değişikliği hakları saklıdır. windmöller flooring products WFP GmbH.