




wineo 600

EN ISO 10582: Heterojen PVC zemin kaplaması yapıştırırmalı uygulama için

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone	wineo 600 stone XL	
Panel Boyutlar	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	900 x 450 mm	
Panel Kalınlık	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
Panel / m² Paket içeriği	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	18 / 3,34 m²	12 / 4,86 m²	
Paket / m² Palet içeriği	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	72 / 240,48 m²	50 / 243,00 m²	
Garanti	20 yıl ev içi uygulamalar için Windmöller garanti şartları için – www.wineo.de bakınız				
Sınıflandırmalar					Ürün yapısı
	Kullanım sınıfı 23 Evin çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Koridor, Mutfak, Oturma odası, Home Office			1 Üst yüzey güçlendirmesi Ürünü korur, bakım ve temizlik kolaylaştırır
	Kullanım sınıfı 32 Ticari normal yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Ofis, Butik/Mağaza, Café, Restoran			2 Aşınma tabakası Kalınlık 0,4 mm
	Kullanım sınıfı 41 Hafif sanayin orta yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Ofis ortamı üretim tesisi			3 Dekorfilmi Yüzey Yapısı - Çeşitli yüzey yapıları mevcuttur
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN 660-2	Grup T			4 Temel katman Cam lifi destekli Ürünün boyutsal sabitliğini sağlar
	Alev almazlık EN 13501-1	B _{fl} - s1			5 Kontrplak
	Kaymazlık sınıfı DIN 51130	R 9			Lüks Vinil Parke Yapıştırırmalı uygulama 
	Kayma direnci EN 13893	$\mu \geq 0,30$ - DS			
	Anti-Static özellik EN 1815	≤ 2 kV			Sertifikaları
	Kimyasal direnci ve lekelerle karşı dayanıklılık EN ISO 26987	dayanıklı			
	Işık haslığı EN ISO 105-B02	≥ 6			
	Darbe dayanıklılığı EN ISO 24343-1	$\sim 0,02$ mm			
	Sandalye tekerleklerine dayanıklılığı EN 425 / ISO 4918	Tip W – Hasar yok			
	Isı geçirgenlik direnci EN 12667	$\sim 0,01$ (m²K)/W			  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  TO 710 4051-1  factory made coated
	Yürüyüş ses yalıtımı EN ISO 16251-1	~ 4 dB			
	Boyutsal sabitlik EN ISO 23999	$\sim 0,15$ %			
	Çevre dostu/Yok edilmesi	Evsel atık: normal evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilir Ticari atık: Atık kodu AVV 170203			

Uyarı:

- 41 Kullanım sınıfında tekerlekli taşıma araçları (forklift vb.) uygun değildir.
- Yerden ısıtma:
Standart sıcak su dolaşımı ve kontrollü elektrikli yerden ısıtmalı kalorifer sistemleri için uygundur. Yüzey sıcaklığı 27°C aşılmamalıdır.
- Temizlik ve bakım: ayrı temizlik ve bakım talimatlarına bakınız.
- Teknik değişikliği hakları saklıdır. windmöller flooring products WFP GmbH.