


wineo 800

EN ISO 10582: Heterojen PVC zemin kaplaması kilitli yüzer sistem uygulaması için

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
Panel Boyutlar	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
Panel Kalınlık	5 mm	5 mm	5 mm	
Panel / m ² Paket içeriği	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²	
Paket / m ² Palet içeriği	64 / 114,75 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²	
Garanti	25 yıl ev içi uygulamalar için Windmüller garanti şartları için – www.wineo.de bakınız			
Sınıflandırmalar				Ürün yapısı
	Kullanım sınıfı 23 Evin çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Koridor, Mutfak, Oturma odası, Home Office	1	Üst yüzey güçlendirmesi Ürünü korur, bakım ve temizlik kolaylaştırır
	Kullanım sınıfı 33 Ticari çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874	AVM, Otel lobiler, Kamu binaları, Toplantı odaları, Koridorlar	2	Yüzey Yapısı - farklı yüzey yapıları
	Kullanım sınıfı 42 Hafif sanayinin normal yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Depolar, İmalathaneler	3	Aşınma tabakası Kalınlık 0,55 mm
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN ISO 10582	Tip I	4	Dekor Dekor filmi
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN 660-2	Grup T	5	Temel katman Cam lifi destekli Ürünün boyutsal sabitliğini sağlar
	Alev almazlık EN 13501-1	B _{fl} - s1	6	Kilit sistemi Connect Teknoloji 
	Kaymazlık sınıfı DIN 51130	R 9	7	Kontrplak
	Kayma direnci EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS		Yalıtım şiltesi silentCOMFORT (istek üzere satın alınabilir)
	Anti-Static özellik EN 1815	≤ 2 kV		seçkin stone (taş) dekorlar - gerçek derz görünümlüdür
	Kimyasal direnci ve lekelerle karşı dayanıklılık EN ISO 26987	dayanıklı		Sertifikaları
	Işık haslığı EN ISO 105-B02	≥ 6		 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 09 - Elastischer Bodenbelag DOP: 0501002 EN 14041:2004 Resilient Flooring to be used within a building.  EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  Profi  Phthalatfrei 100%  factory made coated
	Darbe dayanıklılığı EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm		
	Sandalye tekerleklerine dayanıklılığı EN 425 / ISO 4918	Tip W – Hasar yok		
	Isı geçirgenlik direnci EN 12667	~ 0,033 (m ² K)/W ~ 0,0254 (m ² K)/W silentCOMFORT yalıtım şiltesi ile		
	Yürüyüş ses yalıtımı EN ISO 16251-1	~ 7 dB yakl. 14 dB silentCOMFORT yalıtım şiltesi ile		
	Boyutsal sabitlik EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	Çevre dostu/Yok edilmesi	Evsel atık: normal evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilir Ticari atık: Atık kodu AVV 170203		

Uyarı:

- Yerden ısıtma: Standart sıcak su dolaşım ve kontrollü elektrikli yerden ısıtma kalorifer sistemleri için uygundur. Yüzey sıcaklığı 27°C aşılmamalıdır.
- Temizlik ve bakım: ayrı temizlik ve bakım talimatlarına bakınız.
- Teknik değişikliği hakları saklıdır. windmüller flooring products WFP GmbH.