


wineo 800

EN ISO 10582: Heterojen PVC zemin kaplaması yapıştırırmalı uygulama için

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft	
Panel Boyutlar	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm	
Panel Kalınlık	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	
Panel / m ² Paket içeriği	16 / 3,46 m ²	12 / 4,37 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²	
Paket / m ² Palet içeriği	75 / 259,20 m ²	60 / 262,26 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 250,83 m ²	
Garanti	25 yıl ev içi uygulamalar için Windmöller garanti şartları için – www.wineo.de bakınız					
Sınıflandırmalar						Ürün yapısı
	Kullanım sınıfı 23 Evin çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874		Koridor, Mutfak, Oturma odası, Home Office			1 Üst yüzey güçlendirmesi Ürünü korur, bakım ve temizlik kolaylaştırır
	Kullanım sınıfı 33 Ticari çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874		AVM, Otel lobiler, Kamu binaları, Toplantı odaları, Koridorlar			2 Yüzey Yapısı - farklı çeşit yüzey yapıları
	Kullanım sınıfı 42 Hafif sanayinin normal yoğun trafik alanları EN ISO 10874		Depolar, İmalathaneler			3 Aşınma tabakası Kalınlık 0,55 mm
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN ISO 10582		Tip I			4 Dekor Dekor filmi
	Aşınmaya karşı dayanıklılık EN 660-2		Grup T			5 Temel katman
	Alev almazlık EN 13501-1		B _{fl} - s1			6 Kontrplak
	R9 Kaymazlık sınıfı DIN 51130		R 9			Lüks Vinil Parke Yapıştırırmalı uygulama 
	Kayma direnci EN 13893		μ ≥ 0,30 - DS			aşap dekor – pahlı kenar taş dekor – pahlı kenar
	Anti-Static özellik EN 1815		≤ 2 kV			Sertifikaları
	Kimyasal direnci ve lekelerle karşı dayanıklılık EN ISO 26987		dayanıklı			 windmöller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 07 - Elastischer Bodenbelag DOP 0401001 EN 14041:2004  Resilient Flooring to be used within a building.
	Işık haslılığı EN ISO 105-B02		≥ 6			
	Darbe dayanıklılığı EN ISO 24343-1		~ 0,02 mm			
	Sandalye tekerleklerine dayanıklılığı EN 425 / ISO 4918		Tip W – Hasar yok			
	Isı geçirgenlik direnci EN 12667		~ 0,01 (m ² K)/W			
	Yürüyüş ses yalıtımı EN ISO 16251-1		~ 4 dB			 "ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR" A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (faibles émissions)
	Boyutsal sabitlik EN ISO 23999		~ 0,15 %			
	Çevre dostu/Yok edilmesi		<u>Evsel atık:</u> normal evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilir <u>Ticari atık:</u> Atık kodu AVV 170203			

Uyarı:

- „Heavy Metal“ dekoru R9 dışındadır.
- Yerden ısıtma:
Standart sıcak su dolaşımı ve kontrollü elektrikli yerden ısıtma kalorifer sistemleri için uygundur. Yüzey sıcaklığı 27°C aşılmamalıdır.
- Darbe dayanıklılığı silentPREMIUM şiltesi ile - silentPREMIUM Teknik özellikleri bakınız.
- Temizlik ve bakım: ayrı temizlik ve bakım talimatlarına bakınız.
- Teknik değişikliği hakları saklıdır. windmöller flooring products WFP GmbH.